

Linia produktów Superior

KeyPad S Plus Jeweller

Bezprzewodowa klawiatura dotykowa z obsługą szyfrowania kart zbliżeniowych i breloków.




- 2 GRADE EN 50131
- PD 6662 2017
- INCERT
- SSF
- NFA2P

Co nowego


Baseline KeyPad Plus Jeweller	Superior KeyPad S Plus Jeweller
Automatyczne wybudzanie nie jest obsługiwane	Automatyczne wybudzenie przy opóźnieniu przy wejściu ¹
Zwykła bateria	Ulepszona bateria
Dostępne dla wszystkich użytkowników PRO	Dostępne tylko dla akredytowanych partnerów

To jest urządzenie z linii produktów Superior. Produkty Superior to zaawansowane wersje urządzeń Jeweller. Ta linia produktów jest przeznaczona do realizacji projektów. Tylko akredytowani partnerzy Ajax Systems mogą sprzedawać, instalować i administrować produktami Superior.



Autoryzacja zbliżeniowa

- Ajax Pass i Tag do bezdotykowego zarządzania trybami bezpieczeństwa
- Technologia DESFire® do szybkiej i bezpiecznej autoryzacji użytkowników
- Automatyczne wybudzenie przy opóźnieniu przy wejściu
- Zdalna kontrola dostępu




Kontrola za pomocą kodów dostępu

- 3 typy kodów: wspólny kod klawiatury, osobisty kod użytkownika i niezarejestrowany kod użytkownika (dla użytkowników, którzy nie mają kont Ajax)
- Wszystkie kody można zmieniać zdalnie w aplikacjach




Ochrona przed sabotażem

- Ochrona przed nieautoryzowanymi urządzeniami dostępowymi
- Ochrona przed próbami odgadywania kodu
- Kod pod przymusem



Jeweller technologia komunikacji

- Do 1700 m łączności radiowej w otwartej przestrzeni
- Dane są zaszyfrowane podczas całego procesu przesyłania
- Regularne odpytywanie w celu wyświetlenia bieżących statusów urządzenia




Niezawodna autonomia

- Do 4.5 lat pracy na baterii
- Powiadomienia o niskim poziomie baterii
- Fabrycznie zainstalowane baterie Energizer



Odporność na sabotaż

- Alarm sabotażowy
- Uwierzytelnianie urządzenia w celu ochrony przed sabotażem (spoofingiem)
- Wkręt mocujący urządzenie do uchwyty SmartBracket



Szybka instalacja i konfiguracja

- Parowanie z hubem za pomocą kodu QR
- Zdalne sterowanie i konfiguracja w aplikacji
- Bezproblemowa instalacja i wymiana



Zgodność z normami	Kompatybilność	Komunikacja z panelem kontrolnym	Funkcje
EN 50131-3 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P	Huby Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Podwajacze zasięgu ReX, ReX 2	Technologia komunikacji Jeweller Pasma częstotliwości 868,0 – 868,6 MHz Zasięg łączności do 1700 m W otwartej przestrzeni	Dostęp zbliżeniowy do 200 kart i breloków Kody dostępu do 200 kodów dla użytkowników , którzy mają konta Ajax i są połączeni z hubem. do 99 kodów dla niezarejestrowanych użytkowników, którzy nie mają kont Ajax 1 wspólny kod dla klawiatury Kod pod przymusem do 200 osobistych kodów przymusu dla zarejestrowanych użytkowników 1 wspólny kod przymusu dla klawiatury Przycisk funkcyjny działa jako przycisk alarmowy lub może wyciszyć połączone alarmy przeciwpożarowe
Zasilanie	Instalacja	Obudowa	Pełny zestaw
Baterie 4 × bateria AA (zainstalowana fabrycznie) Żywotność baterii do 3.5 lat Z włączonym czytnikiem kart i breloków. do 4.5 lat Z wyłączonym czytnikiem kart i breloków.	Dopuszczalna temperatura pracy od -10°C do +40°C Dopuszczalna wilgotność do 75%	Kolor biały, czarny Wymiary 165 × 113 × 20 mm Waga 267 g Alarm sabotażowy	KeyPad S Plus Jeweller 4 × bateria AA (zainstalowana fabrycznie) Uchwyt montażowy SmartBracket Zestaw instalacyjny Krótka instrukcja

¹ Funkcja ta jest obsługiwana przez KeyPad S Plus Jeweller z wersją oprogramowania sprzętowego 5.60.6.3 lub nowszą oraz huby z systemem OS Malevich 2.18 i nowszym.



Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR lub kliknij łącze:

ajax.systems/support/devices/keypad-s-plus/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems